Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Barre palpeuse FAAC XS55 (Réf : 105531) (2.5 M)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.



XS 55
Bord de sécurité résistif

FAAC
Simply automatic.

XS 55 : LE NOUVEAU BORD DE SÉCURITÉ EN CAOUTCHOUC CONDUCTIF FACILE À MONTER

- Le bord XS 55 est doté d'un **système d'assemblage innovant**, unique sur le marché, qui permet de réaliser très facilement et en quelques minutes un bord de sécurité de la longueur exacte grâce aux extrémités à enclenchement rapide.
- Possibilité de réaliser sur place des configurations de **bord sur mesure**.
- Profil en caoutchouc avec âme conductive injectée : l'élément sensible n'est pas séparé comme dans les bords conductifs traditionnels **ce qui garantit une meilleure fiabilité**.
- Les extrémités avec câble et résistance sont dotées d'un clip avec une résine butyle spéciale. Au contact du profil en caoutchouc conductif, la résine crée une fixation parfaite **en très peu de temps** qui ne nécessite pas (comme pour les bords avec caoutchouc conductif traditionnel) de colles spéciales, de Loctite, de gaines thermorétractables ou d'autres éléments de collage ou outils spéciaux.
- Le nouveau bord est **parfaitement conforme aux exigences de sécurité prescrites par les normes européennes en vigueur** (EN 12978).

safe zone

XS 55



LES 7 PHASES DE MONTAGE SUR MESURE FA

1 DÉCOUPE

Dans le rouleau du profil en caoutchouc, couper un morceau de la longueur nécessaire. La découpe doit être suffisamment droite et peut être réalisée également avec des instruments du quotidien (par exemple des ciseaux).



2 INSERTION DE L'EXTRÉMITÉ

Insérer et pousser l'extrémité résistive complètement dans le logement du profil en caoutchouc jusqu'en butée en utilisant le bouchon comme levier.






3 FIXATION

Attendre 30 secondes pour la fixation complète de l'extrémité.



4 RETRAIT DU BOUCHON

Décrocher le bouchon en s'assurant que l'extrémité reste fixée au profil en caoutchouc.



CILE EN QUELQUES MINUTES*

5 FERMETURE PAR BOUCHON

Appuyer sur le bouchon jusqu'à ce qu'il soit entièrement inséré dans le profil en caoutchouc.





6 RÉPÉTER POUR L'AUTRE EXTRÉMITÉ

Exécuter la même opération pour l'autre extrémité (du point 2 au point 5).



7 INSERTION DU PROFIL EN CAOUTCHOUC

Insérer le profil en caoutchouc dans le support métallique en le faisant coulisser à partir du haut ou en l'enclenchant de côté dans le rail approprié.









XS 55 FAAC

XS 55 FAAC

*Pour la bonne procédure, consulter les instructions de montage correspondantes.

LE BORD FAAC XS 55 EST L'UNIQUE BORD EN CAOUTCHOUC SUR LE MARCHÉ DOTÉ D'UN SYSTÈME 'PLUG AND PLAY'.

LE NOUVEAU BORD XS 55 EST DISPONIBLE EN ROULEAU, POUR RÉALISER PLUSIEURS BORDS DE LA MESURE SOUHAITÉE, ET EN KIT PRÉ-ASSEMBLÉ D'UNE LONGUEUR DE 2,5 M.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR L'ASSEMBLAGE DU BORD XS 55

Produit	Description
XS 55	Profil en caoutchouc conductif, hauteur 55 mm. Rouleau de 25 m.
XSP R8.2	Extrémité à enclenchement avec résistance de 8,2 kohms Chaque bord est emballé individuellement.
XSP C0.5	Extrémité câblée à enclenchement avec câble d'une longueur de 0,5 m. Chaque bord est emballé individuellement.
XS	Profil en aluminium pour la fixation. Emballage multiple = 10 pièces de 2,5 m.

KIT PRÉ-ASSEMBLÉ DU BORD XS 55 DE 2,5 M

Composition	1 profil en caoutchouc de 2,5 m. 1 extrémité à enclenchement avec résistance de 8,2 kohms XSP R8.2. 1 extrémité câblée à enclenchement avec câble. 1 profil en aluminium de 2,5 m.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU NOUVEAU BORD

- Profil en caoutchouc de hauteur 55 mm.
- Profil de support en aluminium.
- Détection d'obstacles avec des angles +/- 60°.
- Degré de protection IP65.
- Valeur résistive de 8.2 kohms.

Le nouveau bord de sécurité XS 55 fait partie du programme SafeZone de FAAC qui favorise la sécurité dans les installations automatisées. Le bord est certifié comme dispositif de sécurité de catégorie 2 selon la norme EN 12978, permettant la réalisation d'installations conformes aux exigences de la réglementation en vigueur.

safe zone



SIÈGE

ITALY

FAAC SpA
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
it.info@faacgroup.com - www.faacgroup.com

FAAC DANS LE MONDE

AUSTRALIA

FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
tel. +61 2 87565644
fax +61 2 87565677
www.faac.com.au

AUSTRIA

FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 8533950
fax +43 662 85339525
www.faac.at

FAAC TUBULAR MOTORS
tel. +49 30 56796645
fax +49 30 22409006
faactm.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BENELUX

FAAC BENELUX NV/SA
Brugge, Belgium
tel. +32 50 320202
fax +32 50 320242
www.faacbenelux.com

FAAC TUBULAR MOTORS
Schaapweg 30
NL-6063 BA Vlodrop, Netherlands
tel. +31 475 406014
fax +31 475 406018
faactm.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

BRAZIL

INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECÂNICA SA
Brasilia DF, Brazil
tel. +55 61 33998787
fax +55 61 34046020
www.rossiportoes.com.br

CHINA

FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
fax +86 21 68182968
www.faacgroup.cn

FRANCE

FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72218700
fax +33 4 72218701
www.faac.fr

FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
tel. +33 1 69191620
fax +33 1 69191621
www.faac.fr

FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
fax +33 5 57742970
www.faac.fr

GERMANY

FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
fax +49 8654 498125
www.faac.de

FAAC TUBULAR MOTORS
tel. +49 30 56796645
fax +49 30 22409006
faactm.info@faacgroup.com
www.faac-tubularmotors.com

INDIA

FAAC INDIA PVT. LTD
Noida – Delhi, India
tel. +91 120 3934100/4199
fax +91 120 4212132
www.faacindia.com

IRELAND

NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
fax: +353 71 9663890
www.nal.ie

MIDDLE EAST

FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
fax+ 971 4 3724191
www.faac.ae

THE NETHERLANDS

KEMKO BV
Doetinchem, Netherlands
tel. +31 314 378777
fax +31 314 362224
www.kemko.nl

NORDIC REGIONS

FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
fax +46 435 779529
www.faac.se

POLAND

FAAC POLSKA SP.ZO.O
Warszawa, Poland
tel. +48 22 8141422
fax +48 22 8142024
www.faac.pl

RUSSIA

FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
tel. +7 (495) 646 24 29
www.faac.ru

SPAIN

CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
fax +34 91 7293309
www.faac.es

SWITZERLAND

FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
fax + 41 41 8713484
www.faac.ch

TURKEY

FAAC OTOMATİK GEÇİŞ SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. SIRTEKI
İstanbul, Turkey
tel.+90 (0)212 - 3431311
www.faac.com.tr

UNITED KINGDOM

FAAC UK LTD.
Basingstoke Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
fax +44 1256 318101
www.faac.co.uk

U.S.A.

FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, FL - U.S.A.
tel. +1 866 925 3222
fax +1 904 448 8958
www.faacusa.com

FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
fax +1 714 446 9898
www.faacusa.com

AUTOMATISMES DE FERMETURE

FAAC group

A.T.

Aux fins d'une amélioration constante du produit, FAAC SpA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.
Tous les droits sont réservés et la reproduction totale ou partielle de cette documentation sous quelque forme ou par tout moyen que ce soit, est interdite sans l'autorisation préalable de FAAC SpA.

9908000062 - Rév. 10 (10-2014) - 1.000- Zucchini - 11/2014