Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Kit Moteur Marantec Comfort 360 bi-linked 650N (Réf : 183466)

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Comfort 360

Opérateurs pour portes de garages

Déclic. TÉLÉCOMMANDE



blueline

50%

Comfort

Command

Comfort 360

ARTICLE	ARTICLE-NR.	PRIX UNIT.
Tête d'opérateur Comfort 360	101 000	

FOURNITURES

· Tête d'opérateur Comfort 360
avec télécommande multibit, 868 MHz
· 2 Emetteurs mini Digital 304, 4 boutons
· Kit de montage universel pour portes basculantes
et sectionnelles

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	230 V
Fréquence nominale	50/60 Hz
Absorption de courant	1,1 A
Consommation en fonctionnement	0,25 KW
Consommation en veille	0,6 W
Régime de fonctionnement (durée d'enclenchement)	KB 2 Min.
Tension du circuit de commande	24 V DC
Protection Tête d'opérateur	(Tête d'opérateur) IP 20
Classe de protection	II

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Force en traction et poussée	max. 650 N
Vitesse de manœuvre	max. 220 mm/Sec.
Temps d'ouverture (spécifique à chaque porte)	9,5 Sec.

CARACTÉRISTIQUES D'ENVIRONNEMENT

Dimensions	(Tête d'opérateur) 360 x 135 x 335 mm
Dimensions	(Emballage) 375 x 150 x 500 mm
Poids (total)	7,4 kg
Températures d'utilisation	–20°C à +60°C
Eclairage incorporé	Module à LED 2 x 10

FONCTIONS

· Fonction vitesse rapide
· Sécurité anti-effraction
· Arrêt automatique sur obstacle
· Limitation du temps de marche
· Fins de courses électroniques et Butée mécanique en ouverture
· Economiseur d'énergie intégré
· Déclenchement rapide de l'intérieur (cordelette)
· Bornier de raccordement pour bouton poussoir, Photo cellule, dispositifs de sécurité à contact NF
· Entrée/Sortie programmable
· Raccordement pour module d'extension, sauf EM 131
· Raccordement de la batterie de secours
· Sortie 24 V DC, 250 mA
· Back jump
· Compteur de cycles et de maintenance
Amortis en Ouverture et Fermeture programmables séparément
· Ouverture partielle programmable
· Commande radio de la lumière de l'opérateur
· Vitesse de fonctionnement en ouverture et fermeture programmable séparément
· Vitesses en amorti en Ouverture et Fermeture programmables séparément
· Amortis en Ouverture et Fermeture programmables séparément·
· Refermeture automatique programmable
· Signalisation des défauts
· Fonction Reset, retour à la programmation d'usine
· Programmation de l'opérateur et retour des informations via un afficheur LCD

USAGES

· Opérateur pour usage privatif
· Pour basculantes débordantes jusqu'à largeur 3.500 mm et poids 110 kg
· Pour sectionnelles simple paroi jusqu'à largeur 5.000 mm et poids 110 kg
· Pour sectionnelles isolées jusqu'à largeur 3.000 mm et poids 110 kg
· Pour basculantes non débordantes et Canopy largeur max. 3.500 mm haut. max. 2.250 mm poids max. 110 kg
· Pour max. 10 utilisateurs, 20 cycles
· Pour rails SK chaîne en acier ou SZ courroie crantée

Set Comfort 360

Opérateurs pour portes de garages

Marantec
Antriebstechnik



SET opérateur Comfort 360

ARTICLE	ARTICLE-NR.	PRIX UNIT.
SET opérateur Comfort 360 avec 2 Digital 304 + SZ 11-S, 1 partie	2 000 000 228	



SET opérateur Comfort 360

ARTICLE	ARTICLE-NR.	PRIX UNIT.
SET opérateur Comfort 360 avec 2 Digital 304 + SZ 11-S, 2 parties	2 000 000 229	



SET opérateur Comfort 360

ARTICLE	ARTICLE-NR.	PRIX UNIT.
SET opérateur Comfort 360 avec 2 Digital 304 + SK 11-S, 1 partie	2 000 000 230	



SET opérateur Comfort 360

ARTICLE	ARTICLE-NR.	PRIX UNIT.
SET opérateur Comfort 360 avec 2 Digital 304 + SK 11-S, 2 parties	2 000 000 231	

Comfort 370

Opérateurs pour portes de garages



blueline

50%

Comfort 370

ARTICLE	ARTICLE-NR.	PRIX UNIT.
Tête d'opérateur Comfort 370	101 001	

FOURNITURES

· Tête d'opérateur Comfort 370
avec télécommande multibit, 868 MHz
· 2 Emetteurs mini Digital 304, 4 boutons
· Kit de montage universel pour portes basculantes
et sectionnelles

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	230 V
Fréquence nominale	50/60 Hz
Absorption de courant	1,1 A
Consommation en fonctionnement	0,25 KW
Consommation en veille	0,6 W
Régime de fonctionnement (durée d'enclenchement)	KB 2 Min.
Tension du circuit de commande	24 V DC
Protection Tête d'opérateur	(Tête d'opérateur) IP 20
Classe de protection	II

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Force en traction et poussée	max. 850 N
Vitesse de manœuvre	max. 235 mm/Sec.
Temps d'ouverture (spécifique à chaque porte)	9,0 Sec.

CARACTÉRISTIQUES D'ENVIRONNEMENT

Dimensions	(Tête d'opérateur) 360 x 135 x 335 mm
Dimensions	(Emballage) 375 x 150 x 500 mm
Poids (total)	7,4 kg
Températures d'utilisation	–20°C à +60°C
Eclairage incorporé	Module à LED 2 x 10

FONCTIONS

· Fonction vitesse rapide
· Sécurité anti-effraction
· Arrêt automatique sur obstacle
· Limitation du temps de marche
· Fins de courses électroniques et Butée mécanique en ouverture
· Economiseur d'énergie intégré
· Déclenchement rapide de l'intérieur (cordelette)
· Bornier de raccordement pour bouton poussoir, Photo cellule, dispositifs de sécurité à contact NF
· Entrée/Sortie programmable
· Raccordement pour module d'extension, sauf EM 131
· Raccordement de la batterie de secours
· Sortie 24 V DC, 250 mA
· Back jump
· Compteur de cycles et de maintenance
Amortis en Ouverture et Fermeture programmables séparément
· Ouverture partielle programmable
· Commande radio de la lumière de l'opérateur
· Vitesse de fonctionnement en ouverture et fermeture programmable séparément
· Vitesses en amorti en Ouverture et Fermeture programmables séparément
· Amortis en Ouverture et Fermeture programmables séparément· Refermeture automatique programmable
· Signalisation des défauts
· Fonction Reset, retour à la programmation d'usine
· Programmation de l'opérateur et retour des informations via un afficheur LCD

USAGES

· Opérateur pour usage privatif
· Pour basculantes débordantes jusqu'à largeur 5.000 mm et poids 185 kg
· Pour sectionnelles simple paroi jusqu'à largeur 5.500 mm et poids 185 kg
· Pour sectionnelles isolées jusqu'à largeur 5.500 mm et poids 185 kg
· Pour basculantes non débordantes et Canopy largeur max. 5.000 mm haut. max. 2.250 mm poids max. 185 kg
· Pour max. 16 utilisateurs, 32 cycles
· Pour rails SK chaîne en acier ou SZ courroie crantée

Set Comfort 370

Opérateurs pour portes de garages

Marantec
Antriebstechnik



SET opérateur Comfort 370

ARTICLE	ARTICLE-NR.	PRIX UNIT.
SET opérateur Comfort 370 avec 2 Digital 304 + SZ 11-S, 1 partie	2 000 000 232	



SET opérateur Comfort 370

ARTICLE	ARTICLE-NR.	PRIX UNIT.
SET opérateur Comfort 370 avec 2 Digital 304 + SZ 11-S, 2 parties	2 000 000 233	



SET opérateur Comfort 370

ARTICLE	ARTICLE-NR.	PRIX UNIT.
SET opérateur Comfort 370 avec 2 Digital 304 + SK 11-S, 1 partie	2 000 000 234	



SET opérateur Comfort 370

ARTICLE	ARTICLE-NR.	PRIX UNIT.
SET opérateur Comfort 370 avec 2 Digital 304 + SK 11-S, 2 parties	2 000 000 235	

Comfort 380

Opérateurs pour portes de garages



blueline

Comfort 380

ARTICLE	ARTICLE-NR.	PRIX UNIT.
Tête d'opérateur Comfort 380	101 002	

FOURNITURES

· Tête d'opérateur Comfort 380
avec télécommande multibit, 868 MHz
· 2 Emetteurs mini Digital 304, 4 boutons
· Kit de montage universel pour portes basculantes
et sectionnelles

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	230 V
Fréquence nominale	50/60 Hz
Absorption de courant	1,1 A
Consommation en fonctionnement	0,25 KW
Consommation en veille	0,6 W
Régime de fonctionnement (durée d'enclenchement)	KB 5 Min.
Tension du circuit de commande	24 V DC
Protection Tête d'opérateur	(Tête d'opérateur) IP 20
Classe de protection	II

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Force en traction et poussée	max. 1100 N
Vitesse de manœuvre	max. 180 mm/Sec.
Temps d'ouverture (spécifique à chaque porte)	12 Sec.

CARACTÉRISTIQUES D'ENVIRONNEMENT

Dimensions	(Tête d'opérateur) 360 x 135 x 335 mm
Dimensions	(Emballage) 375 x 150 x 500 mm
Poids (total)	7,5 kg
Températures d'utilisation	–20°C à +60°C
Eclairage incorporé	Module à LED 2 x 10

FONCTIONS

· Fonction vitesse rapide
· Sécurité anti-effraction
· Arrêt automatique sur obstacle
· Limitation du temps de marche
· Fins de courses électroniques et Butée mécanique en ouverture
· Economiseur d'énergie intégré
· Déclenchement rapide de l'intérieur (cordelette)
· Bornier de raccordement pour bouton poussoir, Photo cellule, dispositifs de sécurité à contact NF
· Entrée/Sortie programmable
· Raccordement pour module d'extension
· Raccordement de la batterie de secours
· Sortie 24 V DC, 250 mA
· Back jump
· Compteur de cycles et de maintenance
Amortis en Ouverture et Fermeture programmables séparément
· Ouverture partielle programmable
· Commande radio de la lumière de l'opérateur
· Vitesse de fonctionnement en ouverture et fermeture programmable séparément
· Vitesses en amorti en Ouverture et Fermeture programmables séparément
· Amortis en Ouverture et Fermeture programmables séparément·
· Refermeture automatique programmable
· Signalisation des défauts
· Fonction Reset, retour à la programmation d'usine
· Raccordement pour module d'extension, sauf EM 131
· Programmation de l'opérateur et retour des informations via un afficheur LCD

USAGES

· Opérateur pour usage privatif
· Pour basculantes débordantes jusqu'à largeur 6.000 mm et poids 220 kg
· Pour sectionnelles simple paroi jusqu'à largeur 6.000 mm et poids 220 kg
· Pour sectionnelles isolées jusqu'à largeur 6.000 mm et poids 220 kg
· Pour basculantes non débordantes et Canopy largeur max. 6.000 mm haut. max. 2.250 mm poids max. 220 kg
· Pour rails SK chaîne en acier ou SZ courroie crantée

Set Comfort 380

Opérateurs pour portes de garages

Marantec Antriebstechnik



Mini 12 pièces



SET opérateur Comfort 380

ARTICLE	ARTICLE-NR.	PRIX UNIT.
SET opérateur Comfort 380 avec 2 Digital 304 + SZ 11-S, 1 partie	2 000 000 236	



Mini 12 pièces



SET opérateur Comfort 380

ARTICLE	ARTICLE-NR.	PRIX UNIT.
SET opérateur Comfort 380 avec 2 Digital 304 + SZ 11-S, 2 parties	2 000 000 237	



Mini 12 pièces



SET opérateur Comfort 380

ARTICLE	ARTICLE-NR.	PRIX UNIT.
SET opérateur Comfort 380 avec 2 Digital 304 + SK 11-S, 1 partie	2 000 000 238	



Mini 12 pièces



SET opérateur Comfort 380

ARTICLE	ARTICLE-NR.	PRIX UNIT.
SET opérateur Comfort 380 avec 2 Digital 304 + SK 11-S, 2 parties	2 000 000 239	