Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Ventouse CDVI C3S11 (Réf : E0605000002) ? 300 kg

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

EN FR

C3S11

300kg Surface mount electromagnetic lock
Ventouse électromagnétique applique 300kg

PRODUCT PRESENTATION / PRÉSENTATION PRODUIT


- ***NF S61-937 - PV n° SD20 00 24 A***
- ***Monitored / Signal***
- ***Corrosion resistance / Résistance à la corrosion***
- ***Delivered with armature plate / Livrée avec contre-plaque***
- ***No mechanical wear / Pas d'usure mécanique***
- ***Ease of installation / Facilité d'installation***
- ***Recommended for indoor use / Préconisée en intérieur***
- ***Fail safe (Door unlocked when power off) / Libère l'accès en cas de coupure de courant***
- ***Holding force / Force de rétention :*** 300kg
- ***Built-in varistor / Varistance incorporée :*** *Built-in electronic protection to eliminate back EMF / Protection électronique intégrée contre l'effet de self*
- *Dimensions (L x W x D) : 250 x 43 x 27mm*
- *Armature plate dimensions / Dimensions contre-plaque (L x W x D) : 185 x 38 x 11mm*
- *Power supply / Alimentation: 12-24 V DC*
- *Consumption / Consommation: 295mA / 3.5W @ 12V DC*
  145mA / 3.5W @ 24V DC
- *Power of remote / Entrée télécommande pour CMSI : 0.4W @ 24V DC*

IP42 · *WEEE & RoHS* · *CE Certification*
IK10 · *-20°C - +60°C* · *UKCA Certification*



10 YEAR WARRANTY

We are GOING GREEN

INSTALLATION / MONTAGE



PACKAGE CONTENTS / ÉLÉMENTS INCLUS

									
Maglock Ventouse	**Armature plate Contre-plaque**	**Mounting plate Plaque de montage**	**Roll pin Goupille 5x16**	**Steel washer Rondelle acier**	**Rubber washer Rondelle caoutchouc**	**Screw Vis M8x25**	**Screw Vis à bois 4x25**	**Cap nut Écrou borgne**	**Manual Notice**
1	1	1	2	2	1	1	8	2	1

ELECTRICAL CONNECTIONS / RACCORDEMENTS

12V dc Default setup / Réglage par défaut 12VDC

Terminal block / Bornier	Correspondence / Correspondance
+	12 or 24V DC
-	0V
N.C	NC (Normally closed) NF (Normalement fermé)
COM	COM
N.O	NO (Normally open) NO (Normalement ouvert)

The NO/NC signal only switches when the door is closed and the electromagnetic lock powered.

Le signal NO/NC commute uniquement lorsque la porte est fermée et la ventouse sous tension. Le contact NC est alors actif.

IMPORTANT NOTE

- Check the jumper position before connecting the lock to the input current. An incorrect position could damage the lock. This type of damage is not covered by the warranty.
- Make sure the magnet and the armature are exactly aligned.


The Armature plate must be able to pivot slightly about its center mounting screw to compensate for any door misalignment.

NOTE IMPORTANTE

- Vérifier la position du cavalier avant de brancher la ventouse au courant d'entrée. Une position incorrecte peut endommager la ventouse. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.
- La ventouse et la contre-plaque doivent être impérativement alignés.

La contre-plaque doit être montée "flottante" autour de la vis centrale de montage pour compenser un mauvais alignement de la porte.

Voltage selection jumpers / Cavaliers de sélection de tension



CDVI Group (Headquarters)
FRANCE + EXPORT
Phone +33 (0)1 48 91 01 02
www.cdvi.fr

CDVI NORDIC
Phone +46 (0)31 760 19 30
www.cdvi.se

CDVI UK
Phone +44 (0)1628 531300
www.cdvi.co.uk

CDVI AMERICAS
Phone +1 866 610 0102
www.cdvi.ca

CDVI BENELUX
Phone +32 (0) 56 73 93 00
www.cdvibenelux.com

CDVI SUISSE
Phone +41 (0)21 882 18 41
www.cdvi.ch

CDVI IBÉRICA
Phone +34 (0)935 390 966
www.cdviberica.com

CDVI ITALIA
Phone +39 0321 90 573
www.cdvi.it

CDVI MAROC
Phone +212 5 2248 0940
www.cdvi.ma

CDVI POLSKA
Phone +48 12 659 23 44
www.cdvi.com.pl

CDVI GERMANY
+49 (0) 251 798477 0
www.cdvi.de

www.cdvi.com

CDVI_C3S11_IM_08_EN-FR_A5_B - G0301FR0337V08 - Jul 2024 - All the information contained within this document (photos, drawing, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice.


FR

C3S11

Ventouse électromagnétique applique 300kg
(Usage en système de sécurité incendie)

SCHÉMAS DE RACCORDEMENT (CONFORMES NFS 61-937 - PV *n°* SD 20 00 24 A)


Synoptique 1 :



BBG : Boitier bris de glace
Le BBG doit être placé à proximité de l'issue de secours et être accessible dans le sens de l'évacuation.


Dans chaque cas de figure, veillez à respecter la **configuration 24V DC**

Synoptique 2 :



Le boitier BRC est indispensable à la conformité NFS61-937 et doit être réarmé en appuyant sur le bouton I1 situé à l'intérieur du boitier.

Synoptique 3 :



Le boitier BRC est indispensable à la conformité NFS61-937 et doit être réarmé en appuyant sur le bouton I1 situé à l'intérieur du boitier.

Le BBG doit être placé à proximité de l'issue de secours et être accessible dans le sens de l'évacuation.

DÉPANNAGE

Afin de maintenir durablement les performances de vos dispositifs actionnés de sécurité, nous recommandons :

1. D'opérer un test fonctionnel périodique de votre installation.
2. D'inspecter visuellement l'état de différents compsants de l'installation afin de prévenir une dégradation du câblage et l'apparition de rouille sur les surfaces des dispositifs électromagnétiques.
3. Corriger systématiquement toute anomalie de nature à compromettre la sécurité de votre installation.

Il convient également de se reporter à la norme NF S61-933 concernant les règles d'exploitation et de maintenance.

CDVI Group (Headquarters)
FRANCE + EXPORT
Phone +33 (0)1 48 91 01 02
www.cdvi.fr

CDVI NORDIC
Phone +46 (0)31 760 19 30
www.cdvi.se

CDVI UK
Phone +44 (0)1628 531300
www.cdvi.co.uk

CDVI AMERICAS
Phone +1 866 610 0102
www.cdvi.ca

CDVI BENELUX
Phone +32 (0) 56 73 93 00
www.cdvibenelux.com

CDVI SUISSE
Phone +41 (0)21 882 18 41
www.cdvi.ch

CDVI IBÉRICA
Phone +34 (0)935 390 966
www.cdviberica.com

CDVI ITALIA
Phone +39 0321 90 573
www.cdvi.it

CDVI MAROC
Phone +212 5 2248 0940
www.cdvi.ma

CDVI POLSKA
Phone +48 12 659 23 44
www.cdvi.com.pl

CDVI GERMANY
+49 (0) 251 798477 0
www.cdvi.de

www.cdvi.com

CDVI_C3S11_IM_08_EN-FR_A5_B - G0301FR0337V08 - juil. 2024 - Toutes les informations mentionnées à titre indicatif sur le présent document (photos, dessins, caractéristiques techniques et dimensions) peuvent varier et sont susceptibles de modifications sans notification préalable.