Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Badge de proximité PRASTEL MTAG

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

MTAG

ISMTAG_11_14

Le transpondeur MTAG est doté d'un code unique et peut être utilisé avec les lecteurs MPROXMINI et les lecteurs autonomes EASYMINI.

Usage de MTAG comme porte-clefs

1. Tourner la partie plastique du MTAG pour libérer le bout de la bague (Fig. 1)
2. Insérer la clé dans la bague (Fig. 2)
3. Reporter la partie plastique dans la position originale, en faisant couler la clé dans la bague (Fig. 3)

Le dispositif MTAG est conforme aux critères essentiels de la directive 99/05/EC (R&TTE).
La déclaration complète est disponible auprès de la société Prastel France




Fig.1

The transponder MTAG has a unique code and can be used with the MPROXMINI *readers and the* EASYMINI *stand-alone units.*

Using MTAG as a keyholder

1. *Rotate the plastic part of MTAG until the end of the ring is exposed (Fig. 1)*
2. *Insert your key in the ring (Fig. 2)*
3. *Get back the plastic part to its original position, sliding the key in the ring (Fig. 3)*

The device MTAG is in accordance with the 99/05/EC (R&TTE) directive.
The complete declaration of conformity is available at Prastel France




Fig. 2

Il trasponder MTAG è dotato di un codice univoco e può essere utilizzato con i lettori MPROXMINI e con le unità autonome EASYMINI

Utilizzo di MTAG come portachiavi

1. Ruotare la parte plastica dell'MTAG per liberare l'estremità dell'anello (Fig. 1)
2. Inserire la chiave nell'anello (Fig. 2)
3. Riportare la parte plastica nella posizione originale, facendo scorrere la chiave nell'anello (Fig. 3)

I dispositivi MTAG è conformo ai requisti della direttiva 99/05/CE (R&TTE).
La dichiarazione di conformità completa è disponibile presso Prastel France




Fig. 3

MTAG

ISMTAG_11_14

Le transpondeur MTAG est doté d'un code unique et peut être utilisé avec les lecteurs MPROXMINI et les lecteurs autonomes EASYMINI.

Usage de MTAG comme porte-clefs

1. Tourner la partie plastique du MTAG pour libérer le bout de la bague (Fig. 1)
2. Insérer la clé dans la bague (Fig. 2)
3. Reporter la partie plastique dans la position originale, en faisant couler la clé dans la bague (Fig. 3)

Le dispositif MTAG est conforme aux critères essentiels de la directive 99/05/EC (R&TTE).
La déclaration complète est disponible auprès de la société Prastel France




Fig.1

The transponder MTAG has a unique code and can be used with the MPROXMINI *readers and the* EASYMINI *stand-alone units.*

Using MTAG as a keyholder

1. *Rotate the plastic part of MTAG until the end of the ring is exposed (Fig. 1)*
2. *Insert your key in the ring (Fig. 2)*
3. *Get back the plastic part to its original position, sliding the key in the ring (Fig. 3)*

The device MTAG is in accordance with the 99/05/EC (R&TTE) directive.
The complete declaration of conformity is available at Prastel France




Fig. 2

Il trasponder MTAG è dotato di un codice univoco e può essere utilizzato con i lettori MPROXMINI e con le unità autonome EASYMINI

Utilizzo di MTAG come portachiavi

1. Ruotare la parte plastica dell'MTAG per liberare l'estremità dell'anello (Fig. 1)
2. Inserire la chiave nell'anello (Fig. 2)
3. Riportare la parte plastica nella posizione originale, facendo scorrere la chiave nell'anello (Fig. 3)

I dispositivi MTAG è conformo ai requisti della direttiva 99/05/CE (R&TTE).
La dichiarazione di conformità completa è disponibile presso Prastel France




Fig. 3

MTAG

ISMTAG_11_14

Le transpondeur MTAG est doté d'un code unique et peut être utilisé avec les lecteurs MPROXMINI et les lecteurs autonomes EASYMINI.

Usage de MTAG comme porte-clefs

1. Tourner la partie plastique du MTAG pour libérer le bout de la bague (Fig. 1)
2. Insérer la clé dans la bague (Fig. 2)
3. Reporter la partie plastique dans la position originale, en faisant couler la clé dans la bague (Fig. 3)

Le dispositif MTAG est conforme aux critères essentiels de la directive 99/05/EC (R&TTE).
La déclaration complète est disponible auprès de la société Prastel France




Fig.1

The transponder MTAG has a unique code and can be used with the MPROXMINI *readers and the* EASYMINI *stand-alone units.*

Using MTAG as a keyholder

1. *Rotate the plastic part of MTAG until the end of the ring is exposed (Fig. 1)*
2. *Insert your key in the ring (Fig. 2)*
3. *Get back the plastic part to its original position, sliding the key in the ring (Fig. 3)*

The device MTAG is in accordance with the 99/05/EC (R&TTE) directive.
The complete declaration of conformity is available at Prastel France




Fig. 2

Il trasponder MTAG è dotato di un codice univoco e può essere utilizzato con i lettori MPROXMINI e con le unità autonome EASYMINI

Utilizzo di MTAG come portachiavi

1. Ruotare la parte plastica dell'MTAG per liberare l'estremità dell'anello (Fig. 1)
2. Inserire la chiave nell'anello (Fig. 2)
3. Riportare la parte plastica nella posizione originale, facendo scorrere la chiave nell'anello (Fig. 3)

I dispositivi MTAG è conformo ai requisti della direttiva 99/05/CE (R&TTE).
La dichiarazione di conformità completa è disponibile presso Prastel France




Fig. 3

Der Transponder MTAG ist mit einem unverwechselbaren Code ausgestattet, der mit den Lesern MPROXMINI und mit den unabhängigen Einheiten EASYMINI verwendet werden kann.

Verwendung von MTAG als Schlüsselbund.

1. *Drehen Sie das Kunststoffteil des MTAG, um das Ende des Rings freizulegen (Abb. 1)*
2. *Führen Sie den Schlüssel in den Ring (Abb. 2)*
3. *Bringen Sie den Kunststoffteil wieder in die Ausgangsstellung und lassen Sie den Schlüssel in den Ring gleiten (Abb. 3)*

Das gerät MTAG mit der Richtlinie 99/05/EC (R&TTE) übereinstimmen.
Die Erklärung von vollständiger Übereinstimmung ist bei Prastel France verfügbar.

El trasponder MTAG está provisto de un código unívoco y puede ser utilizado con los lectores MPROXMINI y con las unidades autónomas EASYMINI.

Uso del MTAG como llavero

1. Girar la parte plástica del MTAG para liberar el extremo del anillo (Fig. 1)
2. Insertar la llave en el anillo (Fig. 2)
3. Volver a colocar la parte plástica en su posición original, haciendo que la llave se deslice en el anillo (Fig. 3)

El dispositivo MTAG cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 99/05/CE (R & TTE).
La declaración completa está disponible en la Prastel France

PRASTEL
PRASTEL FRANCE
ZI Athélia II, 225 Impasse du Serpolet
13704 LA CIOTAT Cedex. France
www.prastel.com

MTAG ISMTAG_11_14

Der Transponder MTAG ist mit einem unverwechselbaren Code ausgestattet, der mit den Lesern MPROXMINI und mit den unabhängigen Einheiten EASYMINI verwendet werden kann.

Verwendung von MTAG als Schlüsselbund.

1. *Drehen Sie das Kunststoffteil des MTAG, um das Ende des Rings freizulegen (Abb. 1)*
2. *Führen Sie den Schlüssel in den Ring (Abb. 2)*
3. *Bringen Sie den Kunststoffteil wieder in die Ausgangsstellung und lassen Sie den Schlüssel in den Ring gleiten (Abb. 3)*

Das gerät MTAG mit der Richtlinie 99/05/EC (R&TTE) übereinstimmen.
Die Erklärung von vollständiger Übereinstimmung ist bei Prastel France verfügbar.

El trasponder MTAG está provisto de un código unívoco y puede ser utilizado con los lectores MPROXMINI y con las unidades autónomas EASYMINI.

Uso del MTAG como llavero

1. Girar la parte plástica del MTAG para liberar el extremo del anillo (Fig. 1)
2. Insertar la llave en el anillo (Fig. 2)
3. Volver a colocar la parte plástica en su posición original, haciendo que la llave se deslice en el anillo (Fig. 3)

El dispositivo MTAG cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 99/05/CE (R & TTE).
La declaración completa está disponible en la Prastel France

PRASTEL
PRASTEL FRANCE
ZI Athélia II, 225 Impasse du Serpolet
13704 LA CIOTAT Cedex. France
www.prastel.com

MTAG ISMTAG_11_14

Der Transponder MTAG ist mit einem unverwechselbaren Code ausgestattet, der mit den Lesern MPROXMINI und mit den unabhängigen Einheiten EASYMINI verwendet werden kann.

Verwendung von MTAG als Schlüsselbund.

1. *Drehen Sie das Kunststoffteil des MTAG, um das Ende des Rings freizulegen (Abb. 1)*
2. *Führen Sie den Schlüssel in den Ring (Abb. 2)*
3. *Bringen Sie den Kunststoffteil wieder in die Ausgangsstellung und lassen Sie den Schlüssel in den Ring gleiten (Abb. 3)*

Das gerät MTAG mit der Richtlinie 99/05/EC (R&TTE) übereinstimmen.
Die Erklärung von vollständiger Übereinstimmung ist bei Prastel France verfügbar.

El trasponder MTAG está provisto de un código unívoco y puede ser utilizado con los lectores MPROXMINI y con las unidades autónomas EASYMINI.

Uso del MTAG como llavero

1. Girar la parte plástica del MTAG para liberar el extremo del anillo (Fig. 1)
2. Insertar la llave en el anillo (Fig. 2)
3. Volver a colocar la parte plástica en su posición original, haciendo que la llave se deslice en el anillo (Fig. 3)

El dispositivo MTAG cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 99/05/CE (R & TTE).
La declaración completa está disponible en la Prastel France

PRASTEL
PRASTEL FRANCE
ZI Athélia II, 225 Impasse du Serpolet
13704 LA CIOTAT Cedex. France
www.prastel.com