Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Bras oscillant Nice HOME GA2

Retrouvez les instructions, schémas et réglages de votre équipement dans les pages suivantes.

Avant toute manipulation

Vérifiez la référence exacte de votre appareil. Les instructions techniques et les avertissements du fabricant restent prioritaires. En cas de doute ou pour une intervention électrique, faites appel à un professionnel qualifié.

Une question sur votre référence ?

declictelecommande.com/contact

Document distribué par Déclic Télécommande.
Les marques et références des fabricants sont conservées dans la notice.

Déclic.
TÉLÉCOMMANDE

Notice d'installation

Nice HOME GA2



Installation

1. Monter la patte supérieure sur la barre courbe et fixer cette dernière à la barre de support dans la partie inférieure.
2. Fixer la barre inférieure à la porte de garage aux points avec des vis
3. .Faire attention au sens d'installation, la barre courbe doit être montée dans la partie haute de la barre de support.
4. Compléter l'installation de la partie coulissante de GA2 en assemblant les pièces.
5. Enlever le bras courbe qui équipe le chariot sur le rail de l'opérateur et installer à sa place le bras droit de GA2.
6. Fermer la porte de garage puis fixer le bras droit à GA2.
7. Et voilà votre bras oscillant GA2 est installé !